



Bezpečnostní kotvící systém ACCEN RAIL je speciální kolejnice, která slouží jako vodítko, na kterém se pohybuje bezpečnostní pojezdový vozík s nízkým valivým odporem. Je určen pro použití jako systém ochrany proti pádu a systém pro práci v závěsu.

Velmi dobře funguje jako zavěšený kotevní systém zajišťující pracovníky při práci na železnici, při vykládce automobilových cisteren, v závodech na opravu vlaků a tramvají, servisech autobusů, ve výrobních a skladovacích halách atd.

Úspěšně se používá také jako bezpečnostní systém upevněný pod portály strojních a technologických linek. V systémech pro práci v závěsu je vynikajícím řešením pro práce spojené s čištěním fasád, mytím a výměnou oken. Varianta může být vyrobena z eloxovaného hliníku odolného vůči extrémním korozním podmínkám nebo může být natřena v jakékoliv barvě s palety RAL. Rozteč upevňovacích prvků závisí na místě určení a je buď 1,5 m při práci v závěsu nebo 3 m v systému ochrany proti pádu. Lze ji instalovat přímo do konstrukce nebo se systémovými držáky. Standardní délka kolejnice je 3 m a může být propojena bez omezení po celé délce kolejnicového systému. Díky malé velikosti kolejnice ACCEN RAIL perfektně přizpůsobuje objektu, na který je nainstalována.

Na kolejnicovém systému mohou být zajištěny 4 osoby současně. Bezpečnostní pojezdové vozíky jsou opatřeny speciálním kuličkovým systémem, který zajišťuje plynulý pohyb po celém kolejnicovém systému. Maximální povolené zatížení vozíku je 136 kg. Kolejový systém ACCEN RAIL splňuje normy EN795 typ D, CEN/TS 16415.

Technická specifikace

Materiál:	ALUMINUM, NEREZ
Rozměr:	3 m
Počet uživatelů:	4
Norma:	EN795 TYP D, CEN/TS 16415I
Záruka:	12 měsíců