

AXIS B

Kotvící bod



Kotvící bod AXIS B je určený k používání jako kotvící bod chránící před pádem z výšky pro tři osoby současně.

Byl vyvinut pro potřebu ochrany osob pracujících ve výškách. Je používán jako koncové/rohové podpory horizontálních záchytných systémů ACCENLINE v souladu s normou EN 795 C, ale úspěšně se používá také jako kotvící bod např. v lanovém přístupu.

Kotvící bod AXIS B je vyroben z nerezové oceli (materiál 1.4301). Celková maximální výška sloupku je max. 1000 mm. Standardní rozměry základu sloupku: 220 x 220 mm, průměr je 50 mm. Na sloupku může být namontován upevňovací bod s obrtlíkem, který umožňuje otáčení o 360° ve všech směrech. Díky tomu se zabráňuje vzniku smyček v případě zapojení jistícího lanka.

Kotvící bod se kotví k železobetonovému základu (min. třída C20/25 pomocí mechanických kotev M12 nebo chemických kotev. Kotvící bod AXIS B splňuje požadavky normy týkající se kotvicích zařízení EN 795, třída A, C a CEN/TS 16415.



Specifikace

Materiál	NEREZ
Hmotnost	4 kg
Rozměry	300-1000 mm
Uživatelé	3
Norma	EN 795 A/C, CEN/TS 16415
Záruka	12 měsíců

Montážní podklad

Železobeton