



Kotvící bod AXIS D je určený k používání jako kotvící bod chránící před pádem z výšky pro tři osoby současně.

Byl vyvinut pro potřebu ochrany osob pracujících ve výškách. Je používán jako koncové/rohové podpory horizontálních záchytných systémů ACCENLINE v souladu s normou EN 795 C, ale úspěšně se používá také jako kotvící bod např. v lanovém přístupu.

Kotvící bod AXIS D je vyroben z nerezové oceli (materiál 1.4301). Celková maximální výška sloupku je max. 1000 mm. Standardní rozměry základu sloupku: 220 x 220 mm, průměr je 50 mm.

Na sloupku může být namontován upevňovací bod s obrtlíkem, který umožňuje otáčení o 360° ve všech směrech. Díky tomu se zabráňuje vzniku smyček v případě zapojení jistícího lanka.

Kotvící bod se kotví pomocí šroubů s průměrem 12x120 mm k dřevěným konstrukčním prvkům. Kotvící bod AXIS D splňuje požadavky normy týkající se kotvících zařízení EN795, třída A, C a CEN/TS 16415.



Specifikace

Materiál	NEREZ
Hmotnost	4 kg
Rozměry	300-1000 mm
Uživatelé	3
Norma	EN 795 A, CEN/TS 16415
Záruka	12 měsíců

Montážní podklad

Dřevěné konstrukční prvky