

TRAX OSB

Kotvící bod



Kotvící bod TRAX OSB je určený pro použití k zajištění a ochraně před pádem z výšky až pro tři osoby současně.

Byl vyvinut za účelem zajištění osob pracujících na plochých střechách. TRAX OSB je vyroben z nerezové oceli (materiál 1.4301), celková maximální výška sloupku může být 1000 mm. Průměr sloupku \varnothing 16 mm – VA

Upevňuje se přímo na konstrukční desky OSB o minimální tloušťce 20 mm s použitím 24 kusů speciálních vrtů, rovněž vyrobených z nerezové oceli.

Na horní části kotevního bodu je namontováno jistící oko, pro lepší orientaci natřené oranžovou barvou. To umožňuje pohyb kolem své osy v rozsahu 360° a dovoluje tak práci ve všech směrech. Díky tomu zabraňuje tvoření smyček v případě zapojení jistícího lanka.

Sloupek TRAX OSB splňuje požadavky normy týkající se kotvících zařízení EN795, třída A/C a CEN/TS16415. Jednoduchost montáže zaručuje rychlou montáž bez použití speciálních nástrojů.



Specifikace

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Materiál | NEREZ |
| Hmotnost | 4 kg |
| Rozměr | 500 – 1000 mm |
| Uživatelé | 3 |
| Norma | EN795, třída A/C a CEN / TS 16415 |
| Záruka | 12 měsíců |

Montážní základna

Betonové stropní panely (Spiroll)