

# TWIST FIXE LINE



Rovněž se úspěšně používá jako systém ochrany proti pádu namontovaný pod jeřáby, stroji a technologickými linkami. Ve fasádních přístupových systémech je to vynikající řešení, které vám umožní provádět práce související s čištěním zasklení nebo výměnou skla. Je vyroben z eloxovaného hliníku odolného vůči extrémní korozi, může být na přání opatřen jakoukoli barvou RAL. Rozstup připevňovacích prvků závisí na zamýšleném použití a činí 1,5 m při práci v přístupu k lanu nebo 3 m v systému ochrany proti pádu. Může být instalován přímo ke konstrukci nebo pomocí systémových podpěr. Standardní délka kolejnice činí 3 m a může být kombinována bez omezení délky celého kolejnicového systému. Díky své malé velikosti se Accen Rail dokonale hodí k objektům, na kterých je nainstalován.

Je schválen pro použití 4 lidmi současně. Použité jistící vozíky jsou vybaveny speciálním systémem kuličkových ložisek, díky kterému se hladce pohybují po vedení. Přípustné zatížení vozíku činí 136 kg. Jistící kolejnice Accen Rail splňuje požadavky norem EN795 typu D a CEN / TS 16415.

Jištění se provádí připojením bezpečnostního lana, samosvorného zařízení s vedením nebo samosvorným zařízením k vozíku. Instaluje se izolováním střechy pomocí speciální kotvy ke konstrukčním prvkům, jako je například trapézový plech, železobeton, kanálové desky. Základna sloupku je utěsněna materiálem, ze kterého je střešní krytina vyrobena, například PVC, EPDM, bitumen.

Namontuje se na sloupky systému Twist Fixe LINE izolováním opláštění střechy, aniž by bylo nutné jej „otevřít“. Systémové podpěry jsou vyrobeny z hliníkové slitiny 1050A, zatímco ostatní prvky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Splňuje požadavky na kotevní zařízení v souladu s EN 795 C a byl testován a certifikován notifikovaným orgánem DEKRA.

## Technická specifikace

Materiál:	ALUMINIUM, INOX
Počet uživatelů:	2 uživatelé mezi podpěry
Norma:	EN 795 C
Záruka:	5 let